



## Серия TS1000 Pro

TS1000 Pro Турникет-трипод  
TS1011 Pro Турникет-трипод с контроллером и считывателем RFID карт  
TS1022 Pro Турникет-трипод с контроллером и комбинированным биометрическим считывателем (отпечаток пальца + RFID карта)


Турникет-трипод серии TS1000Pro - это компактное и экономически эффективное решение по контролю и управлению входом.



Контроль доступа




Считывание отпечатка пальца



Антипаника



Двунаправленный



Механическая разблокировка

### Функции

- Корпус из нержавеющей стали SUS304
- Двунаправленный турникет с функцией антипаника
- Светодиодные пиктограммы для удобства использования и высокой пропускной способности
- Высокое качество по доступной цене
- Низкое энергопотребление
- Широкий ассортимент аксессуаров
- Легкий и простой процесс установки
- Простота в обслуживании и эксплуатации

# Технические спецификации

|                           |                  |                               |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| Источник питания          |                  | АС110В/220В, 50/60Гц          |
| Энергопотребление         | Включение        | 68 Вт                         |
|                           | Ожидание         | 15 Вт                         |
|                           | Открытие         | 60 Вт                         |
| Рабочая температура       |                  | -28 °С - 60 °С                |
| Рабочая влажность         |                  | 5%-80%                        |
| Рабочая среда             |                  | Внутри/Снаружи(под укрытием)  |
| Пропускная способность    | RFID-карта       | Макс. 30 чел./мин.            |
|                           | Отпечаток пальца | Макс. 25 чел./мин.            |
| Ширина прохода            |                  | 520 мм                        |
| Площадь прохода           |                  | 520x800 (мм*мм)               |
| Габариты (мм)             |                  | Д=520, Ш=310, В=1010          |
| Габариты с упаковкой (мм) |                  | Д=570, Ш=365, В=1080          |
| Масса нетто               |                  | 34 кг                         |
| Масса с упаковкой         |                  | 40 кг                         |
| LED-индикаторы            |                  | Есть                          |
| Материал корпуса          |                  | SUS304 Нержав. сталь          |
| Материал крышки корпуса   |                  | SUS304 Нержав. сталь          |
| Материал рукоятки         |                  | SUS304 Нержав. сталь          |
| Движение барьера          |                  | Вращение                      |
| Экстренный режим          |                  | Есть                          |
| Уровень защиты            |                  | Средний                       |
| Эксплуатационный период   |                  | 1 млн. вращений               |
| Аксессуары (опц.)         |                  | Счётчик, удалённое управление |

## Габариты (мм)

